CORROSCHUTZ
Korrózióvédelem

Tulajdonságok

Hőmérséklettartomány	-20° C-tól +50° C-ig



Leírás

Szintetikus viasz és speciális additív alapú korrózióvédelem.
Ezért a bevonat nélküli csupasz fém részeknél lehetővé teszi mind az ideiglenes korrózióvédelmet, mind pedig a konzerválást.

További információk

Megtapad valamennyi fémfelületen és a felületen olyan szilárdan tapadó, rugalmas védőfilmet hagy hátra, ami nem tartalmaz szilikont vagy szilikon-tartalmú terméket. A bevonat -20 ° C-tól +50 ° C-ig terjedő hőmérséklet-tartományban ellenáll pl. a sós víznek (240 h sópermetezési teszt a DIN 50021 alapján).
Konzerválási célra, stb.: Munkadarabok (pl. fröccsöntő-formák), szerszámok és precíziós alkatrészek, leállított gépek beltéri tárolásánál, valamint minden olyan esetben, amikor az olaj és zsírtartalmú bevonatok alkalmazása nem kívánatos.

Cikk

Megnevezés	Tartalom (mL)
CORROSCHUTZSPRAY	500

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.