MONTAGESPRAY
Szerelőspray

Tulajdonságok

Tulajdonságok	Good sealing/blocking properties against liquid media Reduces friction and slip stick Prevents corrosion, including fretting corrosion, oxidation, wear Prevents seizing, cold fusing
Hőmérséklettartomány	-40 °C-tól +1400 °C-ig



Leírás

Alkalmazási területek a dinamikus, extra igénybevételnek kitett csavarkötések és szerelési alkatrészek, valamint magas hőmérséklettartományban lassan forgó berendezések.

További információk

Ennél a fémmentes terméknél különleges adalékanyagok, valamint kerámia-tartalmú szilárd halmazállapotú és rendkívül apró szemcseméretű kenőanyagok biztosítanak különleges termékjellemzőket. Elsősorban az ötvözött acéloknál és az eltérő anyagok használata során mutatkozik meg a 400 weiss szerelőspray különösen jó szétválasztó hatása. A terméket jó nyomás-felvételi képesség (<230 N/mm2) jellemzi. A 400 weiß szerelőspray ellenáll az édesvíznek, tenger- és forró víznek, a bázisos és a gyengén savas közegeknek, jól tapad és víztaszító. Ezen kívül a termékben nincsenek kéntartalmú adalékanyagok és halogének. Amennyiben vizuális okok miatt nem kívánatos a fémtartalmú anyagok használata, és a nikkeltartalmú anyagokat egészségügyi, a vörösrezet pedig elektrotechnikai okok miatt nem szabad használni, akkor különösen jól használható a 400 weiß szerelőspray.
* max. 0,1 % hányadig

Cikk

Megnevezés	Tartalom (mL)
MONTAGE SPRAY 400	400

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.