
FHM 90
Záró-csavar, imbusz-fejjel

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Csatlakozás 1	metrikus hengeres külső menet
1 tömítési forma	A idom
Szerkezeti mód	Záró-csavar, imbusz-fejjel
Szerkezeti forma	egyenes
Szabvány	DIN 908
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt





Cikk

Megnevezés	G1	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
FHM 90-10	M 10 x 1	14	8	11	5
FHM 90-12	M 12 x 1,5	17	12	15	6
FHM 90-14	M 14 x 1,5	19	12	15	6
FHM 90-16	M 16 x 1,5	21	12	15	8
FHM 90-18	M 18 x 1,5	23	12	16	8
FHM 90-20	M 20 x 1,5	25	14	18	10
FHM 90-22	M 22 x 1,5	27	14	18	10
FHM 90-24	M 24 x 1,5	29	14	18	12
FHM 90-26	M 26 x 1,5	31	16	20	12
FHM 90-30-1.5	M 30 x 1,5	36	16	20	17
FHM 90-36-1.5	M 36 x 1,5	42	16	21	19
FHM 90-42-1.5	M 42 x 1,5	49	16	21	22
FHM 90-48-1.5	M 48 x 1,5	55	16	21	24
FHM 90-52-1.5	M 52 x 1,5	60	16	21	24

PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.