

### Tulajdonságok

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Csatlakozás 1</b>                  | Hengeres BSP külső menet                  |
| <b>1 tömítési forma</b>               | E idom                                    |
| <b>Csatlakozás 2</b>                  | metrikus hengeres külső menet             |
| <b>2 tömítési forma</b>               | 24°-os belső kúp                          |
| <b>Szerkezeti mód</b>                 | Forgó csavarzat (becsavarható kötés)      |
| <b>Szerkezeti kivétel-kiegészítés</b> | Golyóscsapágy                             |
| <b>Szerkezeti forma</b>               | 90°-os könyök                             |
| <b>Szállítás terjedelme</b>           | Csonk (hollandi anya és vágógyűrű nélkül) |
| <b>Anyag</b>                          | Acél                                      |
| <b>Felületvédelem</b>                 | Galvanikusan bevonatolt                   |



### Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékletekre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

### Cikk

| Megnevezés      | Kivitel | Üzemi nyomás bar | Cső külső Ø (mm) | G            | Ø d (mm) | i (mm) | L2 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | S1 | S2 | S3 |
|-----------------|---------|------------------|------------------|--------------|----------|--------|---------|---------|---------|----|----|----|
| DGR 90 NW 03 HS | S       | PN 250           | 6                | G 1/4" -19   | 19       | 12     | 31      | 16,0    | 39,5    | 22 | 17 | 17 |
| DGR 90 NW 04 HS | S       | PN 250           | 8                | G 1/4" -19   | 19       | 12     | 32      | 17,0    | 39,5    | 22 | 19 | 17 |
| DGR 90 NW 08 HS | S       | PN 250           | 12               | G 3/8" -19   | 22       | 12     | 38      | 21,5    | 51,0    | 30 | 24 | 22 |
| DGR 90 NW 13 HS | S       | PN 250           | 16               | G 1/2" -14   | 27       | 14     | 43      | 24,5    | 49,0    | 30 | 30 | 22 |
| DGR 90 NW 16 HS | S       | PN 250           | 20               | G 3/4" -14   | 32       | 16     | 48      | 26,5    | 67,0    | 41 | 36 | 36 |
| DGR 90 NW 20 HS | S       | PN 250           | 25               | G 1" -11     | 40       | 18     | 54      | 30,0    | 65,0    | 41 | 46 | 36 |
| DGR 90 NW 25 HS | S       | PN 250           | 30               | G 1.1/4" -11 | 50       | 20     | 62      | 35,5    | 82,5    | 60 | 50 | 50 |
| DGR 90 NW 32 HS | S       | PN 250           | 38               | G 1.1/2" -11 | 55       | 22     | 72      | 41,0    | 80,5    | 60 | 60 | 50 |

Ø = cső külső átmérő – Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás