

# SWM VA

Elforgatható csavarzat, 90°-os könyök

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Csatlakozás 1</b>        | metrikus hengeres külső menet          |
| <b>1 tömítési forma</b>     | Peremes tömítőgyűrű                    |
| <b>Csatlakozás 2</b>        | metrikus hengeres külső menet          |
| <b>2 tömítési forma</b>     | 24°-os belső kúp                       |
| <b>Szerkezeti mód</b>       | Lengő csavarzat                        |
| <b>Szerkezeti forma</b>     | 90°-os könyök                          |
| <b>Szabvány</b>             | DIN 2353<br>ISO 8434-1                 |
| <b>Szállítás terjedelme</b> | Csonk hollandi anyával és vágógyűrűvel |
| <b>Anyag</b>                | Nemesacél                              |



## Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékletekre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

## Cikk

| Megnevezés      | Kivitel | Üzemi nyomás bar | Ø d2 (mm) | G1         | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|-----------------|---------|------------------|-----------|------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|
| SWM NW 04 HL VA | L       | PN 250           | 6         | M 10 x 1   | 14,5   | 6,0    | 21,5    | 10      | 25      | 11,0    | 14      | 14 | 14 |
| SWM NW 06 HL VA | L       | PN 250           | 8         | M 12 x 1,5 | 18,5   | 9,0    | 27,5    | 13      | 27      | 14,0    | 17      | 19 | 17 |
| SWM NW 08 HL VA | L       | PN 250           | 10        | M 14 x 1,5 | 18,5   | 9,0    | 27,5    | 13      | 27      | 13,5    | 19      | 19 | 19 |
| SWM NW 10 HL VA | L       | PN 250           | 12        | M 16 x 1,5 | 21,5   | 9,0    | 34,0    | 16      | 30      | 16,0    | 22      | 22 | 22 |
| SWM NW 03 HS VA | S       | PN 250           | 6         | M 12 x 1,5 | 18,5   | 9,0    | 27,5    | 13      | 28      | 14,5    | 17      | 19 | 17 |
| SWM NW 04 HS VA | S       | PN 250           | 8         | M 14 x 1,5 | 18,5   | 9,0    | 27,5    | 13      | 29      | 14,5    | 19      | 19 | 19 |
| SWM NW 06 HS VA | S       | PN 250           | 10        | M 16 x 1,5 | 22,5   | 9,0    | 34,0    | 16      | 33      | 15,5    | 22      | 22 | 22 |
| SWM NW 08 HS VA | S       | PN 250           | 12        | M 18 x 1,5 | 23,5   | 9,0    | 34,0    | 16      | 34      | 15,5    | 24      | 22 | 24 |

PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz – Ø d2 = cső külső átmérője

## Termékváltozatok

|                |  |
|----------------|--|
| <b>SWM</b>     | Elforgatható csavarzat, 90°-os könyök, Acél      |
| <b>XSWM VA</b> | Elforgatható csavarzat, 90°-os könyök, Nemesacél |