

# XSDOM VA

Elforgatható csavarzat, fojtásmentes, W90°

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                      |   |
|----------------------|---|
| Csatlakozás 1        | metrikus hengeres külső menet             |
| 1 tömítési forma     | E idom                                    |
| Csatlakozás 2        | metrikus hengeres külső menet             |
| 2 tömítési forma     | 24°-os belső kúp                          |
| Szerkezeti mód       | Fojtásmentes lengőcsavarzat               |
| Szerkezeti forma     | 90°-os könyök                             |
| Szabvány             | DIN 2353<br>ISO 8434-1                    |
| Szállítás terjedelme | Csonk (hollandi anya és vágógyűrű nélkül) |
| Anyag                | Nemesacél                                 |



## Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékletekre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

## Rendelési útmutató

NBR tömítések

FPM (Viton) kérésre

## Cikk

| Megnevezés        | Kivitel | Üzemi nyomás bar | Ø d2 (mm) | G          | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | O-gyűrű      |
|-------------------|---------|------------------|-----------|------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|--------------|
| XSDOM 04 LL VA    | LL      | PN 100           | 4         | M 8 x 1    | 12,5     | 8,0    | 23,5    | 10,5    | 13,5    | 19,0    | 18      | 17 | -            |
| XSDOM 06 LL VA    | LL      | PN 100           | 6         | M 10 x 1   | 14,5     | 8,0    | 23,5    | 10,5    | 13,5    | 19,0    | 17      | 17 | 7,65 x 1,78  |
| XSDOM 08 LL VA    | LL      | PN 100           | 8         | M 10 x 1   | 14,5     | 8,0    | 23,5    | 10,5    | 13,5    | 19,0    | 17      | 17 | 7,65 x 1,78  |
| XSDOM NW 04 HL VA | L       | PN 315           | 6         | M 10 x 1   | 14,5     | 8,0    | 23,5    | 10,5    | 12,0    | 19,0    | 17      | 17 | 7,65 x 1,78  |
| XSDOM NW 06 HL VA | L       | PN 315           | 8         | M 12 x 1,5 | 17,5     | 12,5   | 29,5    | 14,0    | 14,5    | 21,5    | 22      | 19 | 11,10 x 1,78 |
| XSDOM NW 08 HL VA | L       | PN 315           | 10        | M 14 x 1,5 | 18,5     | 12,0   | 30,0    | 14,0    | 15,5    | 22,5    | 22      | 19 | 11,10 x 1,78 |
| XSDOM NW 10 HL VA | L       | PN 315           | 12        | M 16 x 1,5 | 22,5     | 12,0   | 35,0    | 16,5    | 18,0    | 25,0    | 27      | 24 | 14,00 x 1,78 |
| XSDOM NW 13 HL VA | L       | PN 315           | 15        | M 18 x 1,5 | 23,5     | 12,0   | 46,0    | 21,5    | 21,5    | 28,5    | 32      | 27 | 18,77 x 1,78 |
| XSDOM NW 16 HL VA | L       | PN 315           | 18        | M 22 x 1,5 | 27,5     | 12,0   | 46,5    | 21,5    | 21,0    | 28,5    | 32      | 27 | 18,77 x 1,78 |
| XSDOM NW 20 HL VA | L       | PN 160           | 22        | M 26 x 1,5 | 32,5     | 16,0   | 52,0    | 24,0    | 27,5    | 35,0    | 41      | 36 | 23,81 x 2,62 |
| XSDOM NW 25 HL VA | L       | PN 160           | 28        | M 33 x 2   | 39,5     | 18,0   | 64,0    | 30,5    | 32,0    | 39,5    | 50      | 46 | 29,82 x 2,62 |
| XSDOM NW 32 HL VA | L       | PN 160           | 35        | M 42 x 2   | 49,5     | 20,0   | 75,0    | 35,5    | 36,0    | 46,5    | 60      | 50 | 37,77 x 2,62 |
| XSDOM NW 40 HL VA | L       | PN 160           | 42        | M 48 x 2   | 55,5     | 22,0   | 88,0    | 40,5    | 40,5    | 51,5    | 70      | 60 | 41,28 x 3,53 |
| XSDOM NW 03 HS VA | S       | PN 400           | 6         | M 12 x 1,5 | 17,5     | 12,0   | 30,0    | 14,0    | 16,5    | 23,5    | 22      | 19 | 11,10 x 1,78 |
| XSDOM NW 04 HS VA | S       | PN 400           | 8         | M 14 x 1,5 | 18,5     | 12,0   | 30,0    | 14,0    | 16,5    | 23,5    | 22      | 19 | 11,10 x 1,78 |
| XSDOM NW 06 HS VA | S       | PN 400           | 10        | M 16 x 1,5 | 22,5     | 12,0   | 35,0    | 16,5    | 18,5    | 26,0    | 27      | 24 | 14,00 x 1,78 |
| XSDOM NW 08 HS VA | S       | PN 400           | 12        | M 18 x 1,5 | 23,5     | 12,0   | 35,0    | 16,5    | 18,5    | 26,0    | 27      | 27 | 18,77 x 1,78 |
| XSDOM NW 10 HS VA | S       | PN 400           | 14        | M 20 x 1,5 | 25,5     | 14,0   | 46,0    | 21,5    | 22,5    | 30,5    | 30      | 27 | 18,77 x 1,78 |
| XSDOM NW 13 HS VA | S       | PN 315           | 16        | M 22 x 1,5 | 27,5     | 14,0   | 46,0    | 21,5    | 22,0    | 30,5    | 30      | 27 | 18,77 x 1,78 |
| XSDOM NW 16 HS VA | S       | PN 315           | 20        | M 27 x 2   | 32,5     | 16,0   | 52,0    | 24,0    | 26,5    | 37,0    | 41      | 36 | 23,81 x 2,62 |
| XSDOM NW 20 HS VA | S       | PN 250           | 25        | M 33 x 2   | 39,5     | 18,0   | 64,0    | 30,5    | 31,5    | 43,5    | 50      | 46 | 29,82 x 2,62 |
| XSDOM NW 25 HS VA | S       | PN 160           | 30        | M 42 x 2   | 49,5     | 20,0   | 75,0    | 35,5    | 37,0    | 50,5    | 60      | 50 | 37,77 x 2,62 |
| XSDOM NW 32 HS VA | S       | PN 160           | 38        | M 48 x 2   | 55,5     | 23,0   | 87,0    | 40,5    | 41,5    | 57,5    | 70      | 60 | 41,28 x 3,53 |

PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás - Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz - Ø = cső külső átmérő

## Termékváltozatok

|         |   |
|---------|---|
| XSDOM   | Elforgatható csavarzat, fojtásmentes, W90°, Acél      |
| SDOM VA | Elforgatható csavarzat, fojtásmentes, W90°, Nemesacél |