


XVEWO 45

Csavarzat, 45°-os könyök

Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|---|
| Csatlakozás 1 | metrikus anyamenet |
| 1 tömítési forma | 24°-os külső kúp O-gyűrűvel |
| Csatlakozás 2 | metrikus hengeres külső menet |
| 2 tömítési forma | 24°-os belső kúp |
| Szerkezeti mód | Beállítható irányú csavarzat |
| Szerkezeti forma | 45°-os könyök |
| Szállítás terjedelme | Csonk (hollandi anya és vágógyűrű nélkül) |
| Anyag | Acél |
| Felületvédelem | Galvanikusan bevonatolt |



Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékletekre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

Cikk

| Megnevezés | Kivétel | Üzemi nyomás bar | Ø d2 (mm) | G1 + G2 | L1 (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | O-gyűrű |
|-------------------|---------|------------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|----|------------|
| XVEWO 45 NW 04 HL | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 26,0 | 9,0 | 16,0 | 14 | 14 | 4,0 x 1,5 |
| XVEWO 45 NW 06 HL | L | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | 27,5 | 12,0 | 19,0 | 14 | 17 | 6,0 x 1,5 |
| XVEWO 45 NW 08 HL | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 29,0 | 12,0 | 19,0 | 19 | 19 | 7,5 x 1,5 |
| XVEWO 45 NW 10 HL | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 29,5 | 14,0 | 21,0 | 19 | 22 | 9,0 x 1,5 |
| XVEWO 45 NW 13 HL | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | 32,5 | 17,0 | 24,0 | 22 | 27 | 12,0 x 2,0 |
| XVEWO 45 NW 16 HL | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 35,5 | 16,5 | 24,0 | 27 | 32 | 15,0 x 2,0 |
| XVEWO 45 NW 20 HL | L | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 38,5 | 18,5 | 26,0 | 30 | 36 | 20,0 x 2,0 |
| XVEWO 45 NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | 41,5 | 23,0 | 30,5 | 36 | 41 | 26,0 x 2,0 |
| XVEWO 45 NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | 51,0 | 26,5 | 37,0 | 50 | 50 | 32,0 x 2,5 |
| XVEWO 45 NW 40 HL | L | PN 160 | 42 | M 52 x 2 | 56,0 | 26,0 | 37,0 | 50 | 60 | 38,0 x 2,5 |
| XVEWO 45 NW 03 HS | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1,5 | 27,0 | 9,0 | 16,0 | 14 | 17 | 4,0 x 1,5 |
| XVEWO 45 NW 04 HS | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1,5 | 27,5 | 12,0 | 19,0 | 19 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| XVEWO 45 NW 06 HS | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 | 30,0 | 13,5 | 21,0 | 19 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| XVEWO 45 NW 08 HS | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1,5 | 31,0 | 16,5 | 24,0 | 19 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| XVEWO 45 NW 13 HS | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 36,5 | 15,5 | 24,0 | 19 | 30 | 12,0 x 2,0 |
| XVEWO 45 NW 16 HS | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 44,5 | 16,0 | 26,5 | 27 | 36 | 16,3 x 2,4 |
| XVEWO 45 NW 20 HS | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 50,0 | 18,5 | 30,5 | 36 | 46 | 20,3 x 2,4 |
| XVEWO 45 NW 25 HS | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 55,0 | 23,5 | 37,0 | 50 | 50 | 25,3 x 2,4 |
| XVEWO 45 NW 32 HS | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 63,0 | 21,0 | 37,0 | 50 | 60 | 33,3 x 2,4 |

Kivétel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – Ø d2 = cső külső átmérője

Termékváltozatok

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| XVEWO 45 VA | Csavarzat, 45°-os könyök, Nemesacél |
| VEWO 45 | Csavarzat, 45°-os könyök, Acél |