

# XWSA VA

Felhegeszthető csavarzat, 90°-os könyök

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Csatlakozás 1</b>        | Hegeszthető csonkok metrikus csőhöz       |
| <b>Csatlakozás 2</b>        | metrikus hengeres külső menet             |
| <b>2 tömítési forma</b>     | 24°-os belső kúp                          |
| <b>Szerkezeti mód</b>       | Hegeszthető csavarzat                     |
| <b>Szerkezeti forma</b>     | 90°-os könyök                             |
| <b>Szabvány</b>             | ISO 8434-1                                |
| <b>Szállítás terjedelme</b> | Csonk (hollandi anya és vágógyűrű nélkül) |
| <b>Anyag</b>                | Nemesacél                                 |



## Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékletekre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

## Cikk

| Megnevezés       | Kivitel | Üzemi nyomás bar | Ø d2 (mm) | Ø D1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|------------------|---------|------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| XWSA NW 04 HL VA | L       | PN 315           | 6         | 10        | 12,0    | 19      | 19      | 12      |
| XWSA NW 06 HL VA | L       | PN 315           | 8         | 12        | 14,0    | 23      | 21      | 12      |
| XWSA NW 08 HL VA | L       | PN 315           | 10        | 14        | 15,0    | 24      | 22      | 14      |
| XWSA NW 10 HL VA | L       | PN 315           | 12        | 16        | 17,0    | 25      | 24      | 17      |
| XWSA NW 13 HL VA | L       | PN 315           | 15        | 19        | 21,0    | 30      | 28      | 19      |
| XWSA NW 16 HL VA | L       | PN 315           | 18        | 22        | 23,5    | 33      | 31      | 24      |
| XWSA NW 20 HL VA | L       | PN 160           | 22        | 27        | 27,5    | 37      | 35      | 27      |
| XWSA NW 25 HL VA | L       | PN 160           | 28        | 32        | 30,5    | 42      | 38      | 36      |
| XWSA NW 32 HL VA | L       | PN 160           | 35        | 40        | 34,5    | 49      | 40      | 41      |
| XWSA NW 40 HL VA | L       | PN 160           | 42        | 46        | 40,0    | 57      | 51      | 50      |
| XWSA NW 06 HS VA | S       | PN 630           | 10        | 15        | 17,5    | 25      | 25      | 17      |
| XWSA NW 08 HS VA | S       | PN 630           | 12        | 17        | 21,5    | 29      | 29      | 17      |
| XWSA NW 13 HS VA | S       | PN 400           | 16        | 21        | 24,5    | 33      | 33      | 24      |
| XWSA NW 16 HS VA | S       | PN 400           | 20        | 26        | 26,5    | 37      | 37      | 27      |
| XWSA NW 20 HS VA | S       | PN 400           | 25        | 31        | 30,0    | 42      | 42      | 36      |
| XWSA NW 25 HS VA | S       | PN 400           | 30        | 36        | 35,5    | 49      | 49      | 41      |
| XWSA NW 32 HS VA | S       | PN 315           | 38        | 44        | 41,0    | 57      | 57      | 50      |

Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – Ø = cső külső átmérő

## Termékváltozatok

|               |  |
|---------------|--|
| <b>XWSA</b>   | Felhegeszthető csavarzat, 90°-os könyök, Acél      |
| <b>WSA VA</b> | Felhegeszthető csavarzat, 90°-os könyök, Nemesacél |