
# GE H00M
Becsavarható csonk

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Csatlakozás 1** | metrikus hengeres külső menet |
| **1 tömítési forma** | 60°-os belső kúp |
| **Csatlakozás 2** | metrikus hengeres külső menet |
| **2 tömítési forma** | A idom |
| **Szerkezeti mód** | Becsavarható csonk |
| **Szerkezeti forma** | egyenes |
| **Anyag** | Acél |
| **Felületvédelem** | Galvanikusan bevonatolt |






## Cikk

| Megnevezés | G1 | G2 | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **GE H 08 M 16** | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 22 |
| **GE H 10 M 16** | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 22 |
| **GE H 13 M 18** | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 24 |
| **GE H 16 M 22** | M 26 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 32 |
| **GE H 16 M 26** | M 26 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 32 |
| **GE H 20 M 26** | M 30 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 36 |

SW = kulcsméret

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*