

GE HN HJOF VA

Becsavarható csonek

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Csatlakozás 1 | NPT-külső menet |
| 1 tömítési forma | menetre tömítő |
| Csatlakozás 2 | ORFS külső menet |
| 2 tömítési forma | lapra tömítő O-gyűrűvel |
| Szerkezeti mód | Becsavarható csonek |
| Szerkezeti forma | egyenes |
| Anyag | Nemesacél |



Rendelési útmutató

NBR tömítések

FPM (Viton) kérésre

Cikk

| Megnevezés | G1 | G2 | SW (mm) | O-gyűrű |
|---------------------|--------------|----------------|------------|--------------|
| GE HN 02 HJOF 04 VA | 1/8" -27 NPT | 9/16" -18 UNF | 16 | 7,65 x 1,78 |
| GE HN 04 HJOF VA | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 16 | 7,65 x 1,78 |
| GE HN 04 HJOF 06 VA | 1/4" -18 NPT | 11/16" -16 UN | 19 | 9,25 x 1,78 |
| GE HN 06 HJOF VA | 3/8" -18 NPT | 11/16" -16 UN | 19 | 9,25 x 1,78 |
| GE HN 06 HJOF 08 VA | 3/8" -18 NPT | 13/16" -16 UN | 22 | 12,42 x 1,78 |
| GE HN 08 HJOF VA | 1/2" -14 NPT | 13/16" -16 UN | 22 | 12,42 x 1,78 |
| GE HN 08 HJOF 10 VA | 1/2" -14 NPT | 1" -14 UNS | 27 | 15,60 x 1,78 |
| GE HN 12 HJOF VA | 3/4" -14 NPT | 1.3/16" -12 UN | 32 | 18,77 x 1,78 |
| GE HN 16 HJOF VA | 1" -11,5 NPT | 1.7/16" -12 UN | 38 | 23,52 x 1,78 |

SW = kulcsméret

Termékváltozatok

GE HN HJOF Becsavarható csonek, Acél