
GE HN HJOF VA

Becsavarható csonk

Tulajdonságok

Csatlakozás 1	NPT-külső menet
1 tömítési forma	menetre tömítő
Csatlakozás 2	ORFS külső menet
2 tömítési forma	lapra tömítő O-gyűrűvel
Szerkezeti mód	Becsavarható csonk
Szerkezeti forma	egyenes
Anyag	Nemesacél





Rendelési útmutató

NBR tömítések

FPM (Viton) kérésre

Cikk

Megnevezés	G1	G2	SW (mm)	O-gyűrű
GE HN 02 HJOF 04 VA	1/8" -27 NPT	9/16" -18 UNF	16	7,65 x 1,78
GE HN 04 HJOF VA	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	16	7,65 x 1,78
GE HN 04 HJOF 06 VA	1/4" -18 NPT	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
GE HN 06 HJOF VA	3/8" -18 NPT	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
GE HN 06 HJOF 08 VA	3/8" -18 NPT	13/16" -16 UN	22	12,42 x 1,78
GE HN 08 HJOF VA	1/2" -14 NPT	13/16" -16 UN	22	12,42 x 1,78
GE HN 08 HJOF 10 VA	1/2" -14 NPT	1" -14 UNS	27	15,60 x 1,78
GE HN 12 HJOF VA	3/4" -14 NPT	1.3/16" -12 UN	32	18,77 x 1,78
GE HN 16 HJOF VA	1" -11,5 NPT	1.7/16" -12 UN	38	23,52 x 1,78

SW = kulcsméret

Termékváltozatok

GE HN HJOF	Becsavarható csonk, Acél

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.