
# GE HN IR VA
Becsavarható csonk

HANSA-FLEX

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Csatlakozás 1** | NPT-külső menet |
| **1 tömítési forma** | menetre tömítő |
| **Csatlakozás 2** | hengeres BSP belső menet |
| **2 tömítési forma** | lapratömítő |
| **Szerkezeti mód** | Becsavarható csonk |
| **Szerkezeti forma** | egyenes |
| **Anyag** | Nemesacél |






## Cikk

| Megnevezés | G1 | G2 | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **GE HN 02 IR VA** | 1/8" -27 NPT | G 1/8" -28 | 14 |
| **GE HN 02 IR 04 VA** | 1/8" -27 NPT | G 1/4" -19 | 19 |
| **GE HN 04 IR 02 VA** | 1/4" -18 NPT | G 1/8" -28 | 14 |
| **GE HN 04 IR VA** | 1/4" -18 NPT | G 1/4" -19 | 19 |
| **GE HN 04 IR 06 VA** | 1/4" -18 NPT | G 3/8" -19 | 24 |
| **GE HN 04 IR 08 VA** | 1/4" -18 NPT | G 1/2" -14 | 27 |
| **GE HN 06 IR 04 VA** | 3/8" -18 NPT | G 1/4" -19 | 19 |
| **GE HN 06 IR VA** | 3/8" -18 NPT | G 3/8" -19 | 24 |
| **GE HN 06 IR 08 VA** | 3/8" -18 NPT | G 1/2" -14 | 27 |
| **GE HN 08 IR 04 VA** | 1/2" -14 NPT | G 1/4" -19 | 24 |
| **GE HN 08 IR 06 VA** | 1/2" -14 NPT | G 3/8" -19 | 24 |
| **GE HN 08 IR VA** | 1/2" -14 NPT | G 1/2" -14 | 27 |
| **GE HN 08 IR 12 VA** | 1/2" -14 NPT | G 3/4" -14 | 32 |
| **GE HN 12 IR 06 VA** | 3/4" -14 NPT | G 3/8" -19 | 27 |
| **GE HN 12 IR 08 VA** | 3/4" -14 NPT | G 1/2" -14 | 27 |
| **GE HN 12 IR VA** | 3/4" -14 NPT | G 3/4" -14 | 32 |
| **GE HN 12 IR 16 VA** | 3/4" -14 NPT | G 1" -11 | 41 |
| **GE HN 16 IR 08 VA** | 1" -11,5 NPT | G 1/2" -14 | 36 |
| **GE HN 16 IR 12VA** | 1" -11,5 NPT | G 3/4" -14 | 36 |
| **GE HN 16 IR VA** | 1" -11,5 NPT | G 1" -11 | 41 |
| **GE HN 20 IR VA** | 1.1/4" -11,5 NPT | G 1.1/4" -11 | 55 |
| **GE HN 24 IR VA** | 1.1/2" -11,5 NPT | G 1.1/2" -11 | 55 |

SW = kulcsméret

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*