


# GE HRO AOB

## Becsavarható csomák

### Tulajdonságok

<b>Csatlakozás 1</b>	Hengeres BSP külső menet
<b>1 tömítési forma</b>	G forma
<b>Csatlakozás 2</b>	BSP-anyamenet
<b>2 tömítési forma</b>	60°-os külső kúp O-gyűrűvel
<b>Szerkezeti mód</b>	Becsavarható csomák
<b>Szerkezeti forma</b>	egyenes
<b>Anyag</b>	Acél
<b>Felületvédelem</b>	Galvanikusan bevonatolt



### Cikk

Megnevezés	G1 + G2	SW (mm)	S1	OR1	OR2
<b>GE HRO 04 AOB</b>	G 1/4" -19	20	17	10,77 x 2,62	6,0 x 1,0
<b>GE HRO 06 AOB</b>	G 3/8" -19	24	22	13,94 x 2,62	8,1 x 1,6
<b>GE HRO 08 AOB</b>	G 1/2" -14	28	27	17,86 x 2,62	12,1 x 1,6
<b>GE HRO 12 AOB</b>	G 3/4" -14	35	32	23,47 x 2,62	17,1 x 1,6
<b>GE HRO 16 AOB</b>	G 1" -11	43	41	29,75 x 3,53	22,1 x 1,6
<b>GE HRO 20 AOB</b>	G 1.1/4" -11	52	50	37,69 x 3,53	29,1 x 1,6
<b>GE HRO 24 AOB</b>	G 1.1/2" -11	58	60	44,04 x 3,53	35,1 x 1,6

SW, S1, S2 = kulcsméret