

WEO S HL / WEO S HS

WEO-dugó

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Csatlakozás 1 | WEO-dugó |
| 1 tömítési forma | O-gyűrű tömítésű csomak |
| Csatlakozás 2 | metrikus hengeres külső menet |
| 2 tömítési forma | 24°-os belső kúp |
| Anyag | Acél |



Cikk

| Megnevezés | Kivitel | Ø d2 (mm) | Méret | Üzemi nyomás bar | G1 | Ø D1 (mm) | L1 (mm) | S1 |
|--------------------------|---------|--------------|-------|------------------|------------|--------------|------------|----|
| WEO 10 S NW 04 HS | S | 8 | 1/4" | PN 350 | M 16 x 1,5 | 10 | 40,0 | 17 |
| WEO 13 S NW 08 HS | S | 12 | 3/8" | PN 350 | M 20 x 1,5 | 13 | 45,0 | 21 |

Ø d2 = cső külső átmérője – SW, S1, S2 = kulcsméret

Pótalkatrészek

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| WEO S DEMORING | WEO szétszerelő gyűrű |
| WEO S M ANSCHLAG | WEO szerelési ütköző |