

# AUTOGEN ROT

Autogéntömlő, piros

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Alkalmazási terület</b>  | Autogén alkalmazások          |
| <b>Speciális jellemzők</b>  | sima külső burkolat           |
| <b>Szabvány</b>             | EN ISO 3821 (formerly EN 559) |
| <b>Beleső réteg</b>         | Szintetikus gumi              |
| <b>Betét</b>                | egy textil szövetbetét        |
| <b>Külső bevonat, réteg</b> | Szintetikus gumi              |
| <b>Szín</b>                 | piros                         |
| <b>Közegek</b>              | gázt halmazállapotú acetilén  |



## Cikk

| Megnevezés               | Belső Ø<br>(mm) | Külső Ø<br>(mm) | Falvastagság<br>(mm) | Üzemi nyomás<br>(bar) | Repszónyomás<br>(bar) | Tekercshossz<br>(m) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>AUTOGEN ROT 6-3.5</b> | 6               | 13              | 3,5                  | 20,0                  | 60                    | 100                 |
| <b>AUTOGEN ROT 9-3.5</b> | 9               | 16              | 3,5                  | 20,0                  | 60                    | 50                  |