

### Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Forró vizes- vagy telített gőzös alkalmazások
Speciális jellemzők	villamos áramot vezető
Szabvány	ISO 6134 TYPE2, CLASS:A
Beleső réteg	EPDM
Betét	két szövetbetét acélhuzalból
Külső bevonat, réteg	EPDM (mintás anyag)
Szín	fekete
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	210 °C
Közegek	Gőz forró víz



### Megjegyzés

Vegye figyelembe a BG CHEMIE T002; Tömlővezetékek biztonságos használata/ 6.3.3 Gőz- és forró víz tömlővezetékek további használati tudnivalói irányelvet.

A használat után a vizet és a gőzt le kell engedni.

Illeszkedő tömlőszerelvények külön rendelésre.

### Cikk

Megnevezés	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repszónyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)	Tekercshossz (m)
DAMPF 13-6 B	12,7	25	6,0	18,0	180	130	40
DAMPF 16-6 B	16,0	29	6,5	18,0	180	160	40
DAMPF 19-6 B	19,0	33	7,0	18,0	180	190	40
DAMPF 25-6.5 B	25,4	40	7,5	18,0	180	250	40
DAMPF 32-7 B	32,0	48	8,0	18,0	180	320	40
DAMPF 38-8 B	38,0	54	8,0	18,0	180	380	40
DAMPF 50-9 B	50,8	69	9,0	18,0	180	500	40