

HD 200 S (2SN)

Erős igénybevételnek kitett tömlő, nehéz üzemi körülmények

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Nagynyomású terület a legnehezebb alkalmazási körülményeknél
Szabvány	túlmutat az EN 853 2SN szabványon
Beleső réteg	olajálló, szintetikus gumi
Betét	két szövetbetét magas húzószilárdságú acélhuzalból
Külső bevonat, réteg	Olaj- és időjárásálló, szintetikus gumi
Szín	fekete
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	100 °C
Közegek	Glikol Víz-olaj-emulzió (+ 100 °C-ig) Víz (0 °C-tól + 70 °C-ig) Ásványolaj



Megjegyzés

A tömlő hosszváltozás meghatározása EN ISO 1402 szerinti vizsgálattal max. üzemi nyomáson történik.

Cikk

Megnevezés	DN*	Méret	coll	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Ellenőrző nyomás (bar)	Repszónyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)
HD 213 S	12	8	1/2"	12,7	22,0	380,0	760	1520	130
HD 216 S	16	10	5/8"	15,9	24,7	350,0	700	1400	180
HD 220 S	19	12	3/4"	19,0	29,3	310,0	620	1240	240
HD 225 S	25	16	1"	25,4	35,6	230,0	460	920	240
HD 232 S	31	20	1.1/4"	31,8	47,6	175,0	350	700	419

DN = névleges átmérő, névleges szélesség