

# HF 100 (1SN)

Forróvíz tömlő

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                      |  |
|----------------------|--|
| Alkalmazási terület  | Magasnyomású tisztítógépek   |
| Szabvány             | EN 853 1 SN  |
| Beleső réteg         | víz-, olaj- és hőásálló szintetikus gumi                               |
| Betét                | egy magas húzószilárdságú acélhuzalból készült szövetbetét szövetbetét |
| Külső bevonat, réteg | Környezetbarát szintetikus gumi  |
| Szín                 | kék  |
| Hőmérséklet min.     | -10 °C   |
| Hőmérséklet max.     | 150 °C   |
| Hosszváltozás        | + 2 %-tól - 4 %-ig   |
| Közegek              | Víz<br>Ásványolaj (+ 100 °C-ig)<br>Víz-olaj emulziók                   |



## Megjegyzés

A tömlő hosszváltozás meghatározása EN ISO 1402 szerinti vizsgálattal max. üzemi nyomáson történik.

## Cikk

| Megnevezés | DN* | coll  | Méret | Belső Ø<br>(mm) | Külső Ø<br>(mm) | Üzemi nyomás<br>(bar) | Repszónyomás<br>(bar) | min. görbületi sugár<br>(mm) |
|------------|-----|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| HF 106     | 6   | 1/4"  | 4     | 6,4             | 14,1            | 250,0                 | 900                   | 100                          |
| HF 108     | 8   | 5/16" | 5     | 8,0             | 15,7            | 220,0                 | 850                   | 115                          |
| HF 110     | 10  | 3/8"  | 6     | 9,5             | 18,1            | 220,0                 | 720                   | 130                          |
| HF 113     | 12  | 1/2"  | 8     | 12,7            | 21,4            | 220,0                 | 640                   | 180                          |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség