

# HF 200 (2SN)

Forróvíz tömlő

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Magasnyomású tisztítógépek
<b>Szabvány</b>	EN 853 2 SN
<b>Beleső réteg</b>	víz-, olaj- és hőálló szintetikus gumi
<b>Betét</b>	két szövetbetét magas húzószilárdságú acélhuzalból
<b>Külső bevonat, réteg</b>	Környezetbarát szintetikus gumi
<b>Szín</b>	kék
<b>Hőmérséklet min.</b>	-10 °C
<b>Hőmérséklet max.</b>	150 °C
<b>Hosszváltozás</b>	+ 2 %-tól - 4 %-ig
<b>Közeg</b>	Víz Ásványolaj (+ 100 °C-ig) Víz-olaj emulziók



## Megjegyzés

A tömlő hosszváltozás meghatározása EN ISO 1402 szerinti vizsgálattal max. üzemi nyomáson történik.

## Cikk

Megnevezés	DN*	coll	Méret	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repesztőnyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)
HF 206	6	1/4"	4	6,4	15,7	400,0	1600	100
HF 208	8	5/16"	5	7,9	17,3	400,0	1470	115
HF 210	10	3/8"	6	9,5	19,7	400,0	1320	130
HF 213	12	1/2"	8	12,7	23,0	400,0	1100	180

DN = névleges átmérő, névleges szélesség