


# HW 100 (1SN)

Forróvíz tömlő

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Magasnyomású tisztítógépek
Szabvány	EN 853 1 SN
Beleső réteg	víz-, olaj- és hőálló szintetikus gumi
Betét	egy magas húzószilárdságú acélhuzalból készült szövetbetét szövetbetét
Külső bevonat, réteg	Környezetbarát szintetikus gumi
Szín	fekete
Hőmérséklet min.	-10 °C
Hőmérséklet max.	150 °C
Hosszváltozás	+ 2 %-tól - 4 %-ig
Közegek	Víz Ásványolaj (+ 100 °C-ig) Víz-olaj emulziók



## Megjegyzés

A tömlő hosszváltozás meghatározása EN ISO 1402 szerinti vizsgálattal max. üzemi nyomáson történik.

## Cikk

Megnevezés	DN*	coll	Méret	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repszőnyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)
HW 106	6	1/4"	4	6,4	13,4	250,0	900	100
HW 108	8	5/16"	5	8,0	15,0	220,0	850	115
HW 110	10	3/8"	6	9,5	17,4	220,0	720	130
HW 113	12	1/2"	8	12,7	20,6	220,0	640	180

DN = névleges átmérő, névleges szélesség