


HW 200 (2SN)

Forróvíz tömlő

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Magasnyomású tisztítógépek
Szabvány	EN 853 2 SN
Beleső réteg	víz-, olaj- és hőálló szintetikus gumi
Betét	két szövetbetét magas húzószilárdságú acélhuzalból
Külső bevonat, réteg	Környezetbarát szintetikus gumi
Szín	fekete
Hőmérséklet min.	-10 °C
Hőmérséklet max.	150 °C
Hosszváltozás	+ 2 %-tól - 4 %-ig
Közegek	Víz Ásványolaj (+ 100 °C-ig) Víz-olaj emulziók



Megjegyzés

A tömlő hosszváltozás meghatározása EN ISO 1402 szerinti vizsgálattal max. üzemi nyomáson történik.

Cikk

Megnevezés	DN*	coll	Méret	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repszőnyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)
HW 206	6	1/4"	4	6,4	15,0	400,0	1840	100
HW 208	8	5/16"	5	7,9	16,6	400,0	1470	115
HW 210	10	3/8"	6	9,5	19,0	400,0	1320	130
HW 213	12	1/2"	8	12,7	22,2	400,0	1200	180

DN = névleges átmérő, névleges szélesség