


KP 100 P

Nagy igénybevételnek kitett tömlő, kompakt, Pilot

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|--|
| Alkalmazási terület | Középnomású körfolyamatok szűk beépítési viszonyokkal Elővezérő tömlők Visszatérő tömlők |
| Speciális jellemzők | szoros hajlítási sugár törésnek ellenálló |
| Beleső réteg | olajálló, szintetikus gumi |
| Betét | egy magas húzószilárdságú acélhuzalból készült szövetbetét szövetbetét |
| Külső bevonat, réteg | Környezetbarát szintetikus gumi |
| Szín | fekete |
| Hőmérséklet min. | -40 °C |
| Hőmérséklet max. | 100 °C |
| Közegek | Ásványolaj Poliglíkol bázisú olaj Víz (0 °C-tól + 70 °C-ig) Víz-olaj emulziók |



Cikk

| Megnevezés | DN* | Méret | coll | Belső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Repszőnyomás (bar) | min. görbületi sugár (mm) |
|------------|-----|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| KP 106 P | 6 | 4 | 1/4" | 6,4 | 11,5 | 120,0 | 480 | 25 |
| KP 108 P | 8 | 5 | 5/16" | 7,9 | 13,1 | 120,0 | 480 | 30 |
| KP 110 P | 10 | 6 | 3/8" | 9,5 | 14,8 | 100,0 | 400 | 40 |
| KP 113 P | 12 | 8 | 1/2" | 12,7 | 18,0 | 100,0 | 400 | 50 |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség