


ND 100

Alacsony nyomású- és dugós tömlő

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Alacsony nyomású körfolyamatok (nincsenek nyomásleket terhelések vagy kritikus alkalmazások) Visszatérőági tömlők pneumatikus vezérlések
Beleső réteg	olajálló, szintetikus gumi
Betét	egy textil szövetbetét
Külső bevonat, réteg	Olaj- és időjárásálló, szintetikus gumi
Szín	szürke
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	100 °C
Közegek	Ásványolaj Fagyvédő oldatok Levegő (+ 70 °C-ig) Víz (0 °C-tól + 85 °C-ig) Víz-olaj emulziók



Cikk

Megnevezés	DN*	Méret	coll	Belső Ø min. (mm)	Belső Ø max. (mm)	Külső Ø min. (mm)	Külső Ø max. (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Ellenőrző nyomás (bar)	Repszónyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)
ND 106	6	4	1/4"	5,9	6,9	11,9	13,5	17,0	42	68	65
ND 110	10	6	3/8"	9,0	10,0	15,1	16,7	17,0	42	68	80
ND 113	12	8	1/2"	12,1	13,3	19,0	20,6	17,0	42	68	100

DN = névleges átmérő, névleges szélesség