

ND 100

Alacsony nyomású- és dugós tömlő

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület Alacsony nyomású körfolyamatok (nincsenek nyomásleket terhelések vagy kritikus alkalmazások)
Visszatérőági tömlők
pneumatikus vezérlések

Beleső réteg olajálló, szintetikus gumi

Betét egy textil szövetbetét


Külső bevonat, réteg Olaj- és időjárásálló, szintetikus gumi

Szín szürke

Hőmérséklet min. -40 °C

Hőmérséklet max. 100 °C

Közegek Ásványolaj
Fagyvédő oldatok
Levegő (+ 70 °C-ig)
Víz (0 °C-tól + 85 °C-ig)
Víz-olaj emulziók



Cikk

Megnevezés	DN*	Méret	coll	Belső Ø min. (mm)	Belső Ø max. (mm)	Külső Ø min. (mm)	Külső Ø max. (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Ellenőrző nyomás (bar)	Repszónyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)
ND 106	6	4	1/4"	5,9	6,9	11,9	13,5	17,0	42	68	65
ND 110	10	6	3/8"	9,0	10,0	15,1	16,7	17,0	42	68	80
ND 113	12	8	1/2"	12,1	13,3	19,0	20,6	17,0	42	68	100

DN = névleges átmérő, névleges szélesség