


# ND 300

Alacsony nyomású tömlő textilbetéttel

**HANSA-FLEX**

## Tulajdonságok

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Alkalmazási terület</b>  | Alacsony nyomású körfolyamatok (nincsenek nyomásleket terhelések vagy kritikus alkalmazások)<br>Visszatérőági tömlők<br>pneumatikus vezérlések |
| <b>Szabvány</b>             | EN 854 R6, SAE 100 R6, DN 25 nincs meghatározva a szabványban  |
| <b>Beleső réteg</b>         | olajálló, szintetikus gumi   |
| <b>Betét</b>                | egy textil szövetbetét   |
| <b>Külső bevonat, réteg</b> | Olaj- és időjárásálló, szintetikus gumi  |
| <b>Szín</b>                 | fekete   |
| <b>Hőmérséklet min.</b>     | -40 °C   |
| <b>Hőmérséklet max.</b>     | 100 °C   |
| <b>Közegek</b>              | Ásványolaj<br>Levegő<br>Poliglikol bázisú olaj<br>Víz (0 °C-tól + 70 °C-ig)<br>Víz-olaj emulziók   |



## Cikk

| Megnevezés | DN* | Méret | coll | Belső Ø min. (mm) | Belső Ø max. (mm) | Külső Ø min. (mm) | Külső Ø (mm) | Külső Ø max. (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Ellenőrző nyomás (bar) | Repesztőnyomás (bar) | min. görbületi sugár (mm) |
|------------|-----|-------|------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| ND 306     | 6   | 4     | 1/4" | 5,9               | 6,9               | 11,9              | -            | 13,5              | 28,0               | 56                     | 112                  | 65                        |
| ND 310     | 10  | 6     | 3/8" | 9,0               | 10,0              | 15,1              | -            | 16,7              | 28,0               | 56                     | 112                  | 80                        |
| ND 313     | 12  | 8     | 1/2" | 12,1              | 13,3              | 19,0              | -            | 20,6              | 28,0               | 56                     | 112                  | 100                       |
| ND 316     | 16  | 10    | 5/8" | 15,3              | 16,5              | 22,2              | -            | 23,8              | 24,0               | 48                     | 96                   | 125                       |
| ND 320     | 19  | 12    | 3/4" | 18,2              | 19,8              | 25,4              | -            | 27,8              | 21,0               | 41                     | 83                   | 150                       |
| ND 325     | 25  | 16    | 1"   | 24,6              | 26,2              | -                 | 32,5         | -                 | 13,0               | -                      | 97                   | 152                       |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség