


# ND 300 T

Alacsony nyomású- és dugós tömlő

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Magas hőmérsékletű alkalmazások
<b>Beleső réteg</b>	szintetikus PKR gumi
<b>Betét</b>	egy szövetbetét magas szilárdságú textilszálból
<b>Külső bevonat, réteg</b>	szintetikus PKR gumi
<b>Szín</b>	kék
<b>Hőmérséklet min.</b>	-48 °C
<b>Hőmérséklet max.</b>	150 °C
<b>Közegek</b>	Ásványolaj és glikolbázisú folyadékok Fagyálló szer Hűtőközeg Kenőolaj  Víz (0 °C-tól + 85 °C-ig) Víz-olaj emulziók



## Cikk

Megnevezés	DN*	Méret	coll	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repszónyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)
<b>ND 306 T</b>	6	4	1/4"	6,3	12,7	17,0	68	65
<b>ND 310 T</b>	10	6	3/8"	9,5	15,7	17,0	68	75
<b>ND 313 T</b>	12	8	1/2"	12,7	19,8	17,0	68	130
<b>ND 316 T</b>	16	10	5/8"	15,9	23,1	17,0	68	150

DN = névleges átmérő, névleges szélesség