

# NY 2100

Thermoplast nagynyomású tömlő

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Legnagyobb nyomású alkalmazások Nagynyomású szerszámok Vész-mentő berendezések Mentőollók
<b>Speciális jellemzők</b>	Tömlő extrém törésállósággal Jó rugalmasság alacsony hőmérsékleten
<b>Beleső réteg</b>	Poliamid
<b>Betét</b>	Aramid szövetbetét és nagy szakítószilárdságú acélhuzal szövetbetét
<b>Külső bevonat, réteg</b>	Poliuretán
<b>Hőmérséklet min.</b>	-40 °C
<b>Hőmérséklet max.</b>	100 °C
<b>Közegek</b>	Ásványolaj Szintetikus olajok



## Cikk

Megnevezés	DN*	Méret	coll	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repesztőnyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)	Szín
<b>NY 2106</b>	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	fekete
<b>NY 2106 B</b>	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	kék
<b>NY 2106 GE</b>	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	sárga
<b>NY 2106 R</b>	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	piros

DN = névleges átmérő, névleges szélesség