

NY 2100

Thermoplast nagynyomású tömlő

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Legnagyobb nyomású alkalmazások Nagynyomású szerszámok Vész-mentő berendezések Mentőollók
Speciális jellemzők	Tömlő extrém törésállósággal Jó rugalmasság alacsony hőmérsékleten
Beleső réteg	Poliamid
Betét	Aramid szövetbetét és nagy szakítószilárdságú acélhuzal szövetbetét
Külső bevonat, réteg	Poliuretán
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	100 °C
Közegek	Ásványolaj Szintetikus olajok



Cikk

Megnevezés	DN*	Méret	coll	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repesztőnyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)	Szín
NY 2106	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	fekete
NY 2106 B	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	kék
NY 2106 GE	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	sárga
NY 2106 R	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	piros

DN = névleges átmérő, névleges szélesség