

# NYZ 2100

Hőre lágyuló extra magasnyomású tömlő, iker

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Legnagyobb nyomású alkalmazások Nagynyomású szerszámok Vész-mentő berendezések Mentőollók
<b>Speciális jellemzők</b>	Ikertömlő Tömlő extrém törésállósággal Jó rugalmasság alacsony hőmérsékleten
<b>Beleső réteg</b>	Poliészter elasztomer
<b>Betét</b>	Aramid szövetbetét és nagy szakítószilárdságú acélhuzal szövetbetét
<b>Külső bevonat, réteg</b>	Poliuretán
<b>Hőmérséklet min.</b>	-40 °C
<b>Hőmérséklet max.</b>	100 °C
<b>Közegek</b>	Ásványolaj Sztetikus olajok Víz (0 °C-tól + 60 °C-ig) Víz-olaj-emulziók (60 °C-ig)



## Cikk

Megnevezés	DN*	Méret	coll	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repsztonyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)	Szín
NYZ 2106 B	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	kék
NYZ 2106 BGE	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	kék + sárga
NYZ 2106 BR	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	kék + piros
NYZ 2106 GE	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	sárga
NYZ 2106 R	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	piros

DN = névleges átmérő, névleges szélesség