

PSG BLAU

PVC-tömlő szövetbetéttel

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület Általános levegős, vizes stb. alkalmazás

Speciális jellemzők Keménység: Kb. 77° Shore A
környezetbarát és nehézfémmentes
kopásálló és öregedésnek ellenálló
sterilizációhoz alkalmas
tartós átlátszóság
nagyon rugalmas

Beleső réteg Lágú PVC

Betét egy textil szövetbetét


Külső bevonat, réteg Lágú PVC

Szín kék

Hőmérséklet min. -5 °C

Hőmérséklet max. 60 °C

Közegek Vízzel
Levegő



Cikk

Megnevezés	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	ÜNY* 20°C-nál (bar)	min. görbületi sugár (mm)
PSG 06-3 BLAU	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 BLAU	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 BLAU	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 BLAU	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 BLAU	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG 19-4 BLAU	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = üzemi nyomás

Termékváltozatok

PSG PVC-tömlő szövetbetéttel, áttetsző

PSG GRUEN PVC-tömlő szövetbetéttel, zöld

PSG ROT PVC-tömlő szövetbetéttel, piros

PSG SCHWARZ PVC-tömlő szövetbetéttel, fekete