

### Tulajdonságok

**Alkalmazási terület** Általános levegős, vizes stb. alkalmazás

**Speciális jellemzők** Keménység: Kb. 77° Shore A  
környezetbarát és nehézfémmentes  
kopásálló és öregedésnek ellenálló  
sterilizációhoz alkalmas  
tartós átlátszóság  
nagyon rugalmas

**Beleső réteg** Lágú PVC

**Betét** egy textil szövetbetét


**Külső bevonat, réteg** Lágú PVC

**Szín** kék

**Hőmérséklet min.** -5 °C

**Hőmérséklet max.** 60 °C

**Közegek** Víz  
Levegő



### Cikk

| Megnevezés      | Belső Ø<br>(mm) | Külső Ø<br>(mm) | Falvastagság<br>(mm) | ÜNY* 20°C-nál<br>(bar) | min. görbületi sugár<br>(mm) |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------|------------------------------|
| PSG 06-3 BLAU   | 6,0             | 12,0            | 3,0                  | 23                     | 25                           |
| PSG 08-3 BLAU   | 8,0             | 14,0            | 3,0                  | 22                     | 30                           |
| PSG 09-3 BLAU   | 9,0             | 15,0            | 3,0                  | 19                     | 35                           |
| PSG 10-3 BLAU   | 10,0            | 16,0            | 3,0                  | 17                     | 40                           |
| PSG 13-3.5 BLAU | 13,0            | 20,0            | 3,5                  | 13                     | 60                           |
| PSG 19-4 BLAU   | 19,0            | 27,0            | 4,0                  | 12                     | 100                          |

BD = üzemi nyomás

### Termékváltozatok

**PSG** PVC-tömlő szövetbetéttel, áttetsző

**PSG GRUEN** PVC-tömlő szövetbetéttel, zöld

**PSG ROT** PVC-tömlő szövetbetéttel, piros

**PSG SCHWARZ** PVC-tömlő szövetbetéttel, fekete