

### Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Általános levegős, vizes stb. alkalmazás
<b>Speciális jellemzők</b>	Keménység: Kb. 77° Shore A környezetbarát és nehézfémmentes kopásálló és öregedésnek ellenálló sterilizációhoz alkalmas tartós átlátszóság nagyon rugalmas
<b>Beleső réteg</b>	Lágy PVC
<b>Betét</b>	egy textil szövetbetét
<b>Külső bevonat, réteg</b>	Lágy PVC
<b>Szín</b>	kék
<b>Hőmérséklet min.</b>	-5 °C
<b>Hőmérséklet max.</b>	60 °C
<b>Közegek</b>	Víz Levegő



### Cikk

Megnevezés	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	ÜNY* 20°C-nál (bar)	min. görbületi sugár (mm)
PSG 06-3 BLAU	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 BLAU	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 BLAU	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 BLAU	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 BLAU	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG 19-4 BLAU	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = üzemi nyomás

### Termékváltozatok

PSG	PVC-tömlő szövetbetéttel, áttetsző
PSG GRUEN	PVC-tömlő szövetbetéttel, zöld
PSG ROT	PVC-tömlő szövetbetéttel, piros
PSG SCHWARZ	PVC-tömlő szövetbetéttel, fekete