

### Tulajdonságok

**Alkalmazási terület** Általános levegős, vizes stb. alkalmazás

**Speciális jellemzők** Keménység: Kb. 77° Shore A  
környezetbarát és nehézfémmentes  
kopásálló és öregedésnek ellenálló  
sterilizációhoz alkalmas  
tartós átlátszóság  
nagyon rugalmas

**Beleső réteg** Lágú PVC

**Betét** egy textil szövetbetét


**Külső bevonat, réteg** Lágú PVC

**Szín** fekete

**Hőmérséklet min.** -5 °C

**Hőmérséklet max.** 60 °C

**Közegek** Víz  
Levegő



### Cikk

Megnevezés	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	ÜNY* 20°C-nál (bar)	min. görbületi sugár (mm)
PSG 06-3 SCHWARZ	6,0	12,0	3,0	23,0	25
PSG 09-3 SCHWARZ	9,0	15,0	3,0	19,0	35
PSG 10-3 SCHWARZ	10,0	16,0	3,0	17,0	40
PSG 13-3.5 SCHWARZ	13,0	20,0	3,5	13,0	60

BD = üzemi nyomás

### Termékváltozatok

**PSG** PVC-tömlő szövetbetéttel, áttetsző

**PSG BLAU** PVC-tömlő szövetbetéttel, kék

**PSG GRUEN** PVC-tömlő szövetbetéttel, zöld

**PSG ROT** PVC-tömlő szövetbetéttel, piros