

Tulajdonságok

Alkalmazási terület Általános levegős, vizes stb. alkalmazás

Speciális jellemzők Keménység: Kb. 77° Shore A
környezetbarát és nehézfémmentes
kopásálló és öregedésnek ellenálló
sterilizációhoz alkalmas
tartós átlátszóság
nagyon rugalmas

Beleső réteg Lágú PVC

Betét egy textil szövetbetét


Külső bevonat, réteg Lágú PVC

Szín fekete

Hőmérséklet min. -5 °C

Hőmérséklet max. 60 °C

Közegek Víz
Levegő



Cikk

Megnevezés	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	ÜNY* 20°C-nál (bar)	min. görbületi sugár (mm)
PSG 06-3 SCHWARZ	6,0	12,0	3,0	23,0	25
PSG 09-3 SCHWARZ	9,0	15,0	3,0	19,0	35
PSG 10-3 SCHWARZ	10,0	16,0	3,0	17,0	40
PSG 13-3.5 SCHWARZ	13,0	20,0	3,5	13,0	60

BD = üzemi nyomás

Termékváltozatok

PSG PVC-tömlő szövetbetéttel, áttetsző

PSG BLAU PVC-tömlő szövetbetéttel, kék

PSG GRUEN PVC-tömlő szövetbetéttel, zöld

PSG ROT PVC-tömlő szövetbetéttel, piros