


Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Általános levegős, vizes stb. alkalmazás
Speciális jellemzők	Keménység: Kb. 77° Shore A környezetbarát és nehézfémmentes kopásálló és öregedésnek ellenálló sterilizációhoz alkalmas tartós átlátszóság nagyon rugalmas
Beleső réteg	Lágy PVC
Betét	egy textil szövetbetét
Külső bevonat, réteg	Lágy PVC
Szín	fekete
Hőmérséklet min.	-5 °C
Hőmérséklet max.	60 °C
Közegek	Víz Levegő



Cikk

Megnevezés	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	ÜNY* 20°C-nál (bar)	min. görbületi sugár (mm)
PSG 06-3 SCHWARZ	6,0	12,0	3,0	23,0	25
PSG 09-3 SCHWARZ	9,0	15,0	3,0	19,0	35
PSG 10-3 SCHWARZ	10,0	16,0	3,0	17,0	40
PSG 13-3.5 SCHWARZ	13,0	20,0	3,5	13,0	60

BD = üzemi nyomás

Termékváltozatok

PSG	PVC-tömlő szövetbetéttel, áttetsző
PSG BLAU	PVC-tömlő szövetbetéttel, kék
PSG GRUEN	PVC-tömlő szövetbetéttel, zöld
PSG ROT	PVC-tömlő szövetbetéttel, piros