

# SGB 100

Szívótömlő

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Tömlő szívó- és visszafolyó vezetékekhez szűk beépítési viszonyok esetén
<b>Szabvány</b>	hasonló az SAE 100 R4-hez
<b>Beleső réteg</b>	olajálló, szintetikus gumi
<b>Betét</b>	két magas húzószilárdságú textilbetét + egy beágyazott rugóacél spirál
<b>Külső bevonat, réteg</b>	Magas kopás-, ózon- és időjárásállóságú szintetikus gumi
<b>Szín</b>	fekete
<b>Hőmérséklet min.</b>	-40 °C
<b>Hőmérséklet max.</b>	100 °C
<b>Közegek</b>	Ásványolaj Víz-glikol emulziók Víz-olaj emulziók



## Megjegyzés

A szívócsövekben áramló közegek ajánlott folyási sebessége maximum 1m/mp.

## Cikk

Megnevezés	DN*	Méret	coll	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Repsztonyomás (bar)	vákuum (bar)	min. görbületi sugár (mm)
SGB 120	19	12	3/4"	19,0	29	63	-0,8	40
SGB 125	25	16	1"	25,4	35	51	-0,8	55
SGB 132	31	20	1.1/4"	32,0	42	42	-0,8	70
SGB 140	38	24	1.1/2"	38,0	50	30	-0,8	80
SGB 145	45	28	1.3/4"	45,0	56	30	-0,8	100
SGB 150	51	32	2"	50,8	62	30	-0,8	100
SGB 160	60	40	2.3/8"	60,0	72	30	-0,8	145
SGB 163	63	40	2.1/2"	63,5	75	30	-0,8	170
SGB 170	70	44	2.3/4"	70,0	82	30	-0,8	210
SGB 176	76	48	3"	76,2	88	30	-0,8	225
SGB 180	80	50	3.1/8"	80,0	94	30	-0,8	240
SGB 1102	100	64	4"	102,0	116	30	-0,8	305
SGB 1110	110	69	4.3/8"	110,0	125	30	-0,6	335
SGB 1127	125	80	5"	127,0	145	30	-0,6	460
SGB 1152	150	96	6"	152,0	170	30	-0,6	580

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – Repesztönyomás: Biztonsági tényező = 3:1