


SI 100

Üzemanyagtömlő védőszövettel

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Alacsony nyomású tömlő üzemanyagvezetékekhez
Szabvány	DIN EN ISO 6806
Beleső réteg	olajálló, szintetikus gumi
Betét	egy szövetbetét horganyzott acélhuzalból
Külső bevonat, réteg	nincs
Szín	fémese
Hőmérséklet min.	-35 °C
Hőmérséklet max.	80 °C
Közegek	Diesel Nyersolaj Kenőolaj Benzin üzemanyagokhoz nem alkalmas



Cikk

Megnevezés	DN*	coll	Méret	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Ellenőrző nyomás (bar)	Repszőnyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)
SI 103	3	1/8"	2	4,5	9,5	20,0	30	60	25
SI 104	4	3/16"	3	5,5	10,5	20,0	30	60	25
SI 106	6	1/4"	4	7,5	12,5	15,0	25	50	30
SI 108	8	5/16"	5	9,0	14,0	15,0	25	50	40
SI 110	10	3/8"	6	11,5	18,0	15,0	25	50	45
SI 113	12	1/2"	8	14,5	22,0	15,0	25	50	50
SI 116	16	5/8"	10	17,0	25,0	15,0	25	50	70

DN = névleges átmérő, névleges szélesség