


# SI 200

Üzemanyagtömlő védőszövettel

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Alkalmazási terület</b>  | Alacsony nyomású tömlő<br>üzemanyagvezetékekhez       |
| <b>Szabvány</b>             | DIN 73379   |
| <b>Beleső réteg</b>         | olajálló, szintetikus gumi                            |
| <b>Betét</b>                | egy textil szövetbetét                                |
| <b>Külső bevonat, réteg</b> | nincs   |
| <b>Szín</b>                 | fekete  |
| <b>Hőmérséklet min.</b>     | -35 °C  |
| <b>Hőmérséklet max.</b>     | 80 °C   |
| <b>Közegek</b>              | Benzin üzemanyagok<br>Diesel<br>Nyersolaj<br>Kenőolaj |



## Cikk

| Megnevezés    | DN* | coll  | Méret | Belső Ø<br>(mm) | Külső Ø<br>(mm) | Üzemi nyomás<br>(bar) | Ellenőrző nyomás<br>(bar) | Repszőnyomás<br>(bar) | min. görbületi sugár<br>(mm) |
|---------------|-----|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>SI 202</b> | 2   | 3/32" | 1     | 3,2             | 7,0             | 20,0                  | 30                        | 60                    | 20                           |
| <b>SI 203</b> | 3   | 1/8"  | 2     | 4,5             | 9,5             | 20,0                  | 30                        | 60                    | 25                           |
| <b>SI 204</b> | 4   | 3/16" | 3     | 5,5             | 10,5            | 20,0                  | 30                        | 60                    | 25                           |
| <b>SI 206</b> | 6   | 1/4"  | 4     | 7,5             | 12,5            | 15,0                  | 25                        | 50                    | 30                           |
| <b>SI 208</b> | 8   | 5/16" | 5     | 9,5             | 15,0            | 15,0                  | 25                        | 50                    | 40                           |
| <b>SI 210</b> | 10  | 3/8"  | 6     | 11,5            | 17,0            | 15,0                  | 25                        | 50                    | 45                           |
| <b>SI 213</b> | 12  | 1/2"  | 8     | 15,0            | 22,0            | 12,0                  | 20                        | 40                    | 50                           |
| <b>SI 216</b> | 16  | 5/8"  | 10    | 18,0            | 26,0            | 12,0                  | 20                        | 38                    | 70                           |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség