


# SI 200 RME

## Üzemanyagtömlő

### Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Alacsony nyomású tömlő üzemanyagvezetékekhez
<b>Speciális jellemzők</b>	antisztatikus belső- és külső gumi
<b>Beleső réteg</b>	NBR
<b>Betét</b>	Spirális szintetikus textílfonalak
<b>Külső bevonat, réteg</b>	BNBR/EPDM, sima
<b>Szín</b>	fekete
<b>Hőmérséklet min.</b>	-30 °C
<b>Hőmérséklet max.</b>	100 °C
<b>Közegek</b>	Bio-dízel (B20) Diesel Benzin üzemanyagok max. üzemanyaghőmérséklet max. +70°C



### Cikk

Megnevezés	DN*	coll	Méret	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repszónyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)
<b>SI 206 RME</b>	6	1/4"	4	6,0	13	10,0	30	55
<b>SI 208 RME</b>	8	5/16"	5	7,5	14	10,0	30	65
<b>SI 210 RME</b>	10	3/8"	6	10,0	16	10,0	30	75

DN = névleges átmérő, névleges szélesség