


# SI 300

Üzemanyagtömlő védőszövettel

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Alacsony nyomású tömlő üzemanyagvezetékekhez
<b>Szabvány</b>	DIN 73379
<b>Beleső réteg</b>	olajálló, szintetikus gumi
<b>Betét</b>	egy textil szövetbetét és egy horganyzott acélhuzal szövetbetét
<b>Külső bevonat, réteg</b>	nincs
<b>Szín</b>	fémes
<b>Hőmérséklet min.</b>	-35 °C
<b>Hőmérséklet max.</b>	80 °C
<b>Közegek</b>	Benzin üzemanyagok Dízel Nyersolaj Kenőolaj



## Cikk

Megnevezés	DN*	coll	Méret	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Ellenőrző nyomás (bar)	Repszónyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)
SI 304	4	3/16"	3	5,5	11,5	30,0	40	60	40
SI 306	6	1/4"	4	7,5	13,5	30,0	40	60	50
SI 308	8	5/16"	5	9,0	16,0	25,0	35	45	60
SI 310	10	3/8"	6	11,5	18,5	25,0	35	45	80
SI 313	12	1/2"	8	15,0	23,0	25,0	35	45	80
SI 316	16	5/8"	10	17,5	26,0	25,0	35	45	120

DN = névleges átmérő, névleges szélesség