


SI 300

Üzemanyagtömlő védőszövettel

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Alacsony nyomású tömlő üzemanyagvezetékekhez
Szabvány	DIN 73379
Beleső réteg	olajálló, szintetikus gumi
Betét	egy textil szövetbetét és egy horganyzott acélhuzal szövetbetét
Külső bevonat, réteg	nincs
Szín	fémes
Hőmérséklet min.	-35 °C
Hőmérséklet max.	80 °C
Közegek	Benzin üzemanyagok Dízel Nyersolaj Kenőolaj



Cikk

Megnevezés	DN*	coll	Méret	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Ellenőrző nyomás (bar)	Repszónyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)
SI 304	4	3/16"	3	5,5	11,5	30,0	40	60	40
SI 306	6	1/4"	4	7,5	13,5	30,0	40	60	50
SI 308	8	5/16"	5	9,0	16,0	25,0	35	45	60
SI 310	10	3/8"	6	11,5	18,5	25,0	35	45	80
SI 313	12	1/2"	8	15,0	23,0	25,0	35	45	80
SI 316	16	5/8"	10	17,5	26,0	25,0	35	45	120

DN = névleges átmérő, névleges szélesség