


TE 200 B (2TE)

Alacsony nyomású tömlő textilbetéttel

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|---|
| Alkalmazási terület | Alacsony nyomású tömlő, általános alkalmazáshoz |
| Speciális jellemzők | Tűzállósági ellenőrzés a DIN 54 837 szerint a DIN 5510 2. rész szerinti besorolással (ellenőrzési jelentések kérésre) |
| Szabvány | EN 854 2 TE |
| Beleső réteg | olajálló, szintetikus gumi |
| Betét | egy, ill. két textil szövetbetét |
| Külső bevonat, réteg | Láng, olaj- és időjárásálló, szintetikus gumi |
| Szín | fekete |
| Hőmérséklet min. | -40 °C |
| Hőmérséklet max. | 100 °C |
| Közegek | Ásványolaj Glikol Víz (0 °C-tól + 70 °C-ig) Víz-olaj emulziók |



Cikk

| Megnevezés | DN* | Méret | coll | Belső Ø min. (mm) | Belső Ø max. (mm) | Külső Ø min. (mm) | Külső Ø max. (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Ellenőrző nyomás (bar) | Repszónyomás (bar) | min. görbületi sugár (mm) |
|------------|-----|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| TE 204 B | 5 | 3 | 3/16" | 4,5 | 5,2 | 10,0 | 11,6 | 80,0 | 160 | 320 | 35 |
| TE 206 B | 6 | 4 | 1/4" | 5,9 | 6,9 | 12,6 | 14,2 | 75,0 | 150 | 300 | 40 |
| TE 208 B | 8 | 5 | 5/16" | 7,4 | 8,4 | 14,1 | 15,7 | 68,0 | 136 | 272 | 50 |
| TE 210 B | 10 | 6 | 3/8" | 9,0 | 10,0 | 15,7 | 17,3 | 63,0 | 126 | 252 | 60 |
| TE 213 B | 12 | 8 | 1/2" | 12,1 | 13,3 | 18,7 | 20,7 | 58,0 | 116 | 232 | 70 |
| TE 216 B | 16 | 10 | 5/8" | 15,3 | 16,5 | 22,9 | 24,9 | 50,0 | 100 | 200 | 90 |
| TE 220 B | 19 | 12 | 3/4" | 18,2 | 19,8 | 26,0 | 28,0 | 45,0 | 90 | 180 | 110 |
| TE 225 B | 25 | 16 | 1" | 24,6 | 26,2 | 32,9 | 35,9 | 40,0 | 80 | 160 | 150 |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség