


Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|--|
| Alkalmazási terület | Hidraulika és pneumatika vezérlő vezetékek Járműtechnika Labor és élelmiszeripar |
| Speciális jellemzők | hőmérséklet és időjárás ellenálló csekély súly: |
| Beleső réteg | Poliamid |
| Betét | nincs |
| Külső bevonat, réteg | Poliamid |
| Szín | fekete |
| Hőmérséklet min. | -60 °C |
| Hőmérséklet max. | 100 °C |
| Hőmérséklettartomány | Legmagasabb hőmérséklet 120°C-ig |
| Közegek | Ásványolaj Zsír Hajtóanyagok Ellenáll a nedves savaknak, lúgoknak és sóknak |



Megjegyzés

20 °C-tól figyelembe kell venni a nyomáscsökkentő tényezőt.

(Max. üzemi nyomás = üzemi nyomás x tényező).

Hőm.: 20°C / 30°C / 40°C / 50°C / 60°C / 70°C / 80°C / 90°C / 100°C / 110°C / 120°C

Tényező: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57 / 0,52 / 0,47 / 0,44 / 0,36 / 0,32 / 0,28

Cikk

| Megnevezés | Belső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | ÜNY* 20°C-nál (bar) | min. görbületi sugár (mm) |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------|------------------------------|
| TR 04-0.5 WS | 3,0 | 4,0 | 0,50 | 19,0 | 20 |
| TR 04-0.65 WS | 2,7 | 4,0 | 0,65 | 26,0 | 20 |
| TR 04-1 WS | 2,0 | 4,0 | 1,00 | 45,0 | 20 |
| TR 05-0.85 WS | 3,3 | 5,0 | 0,85 | 28,0 | 25 |
| TR 05-1 WS | 3,0 | 5,0 | 1,00 | 34,0 | 25 |
| TR 06-1 WS | 4,0 | 6,0 | 1,00 | 27,0 | 30 |
| TR 06-1.5 WS | 3,0 | 6,0 | 1,50 | 45,0 | 30 |
| TR 08-1 WS | 6,0 | 8,0 | 1,00 | 19,0 | 40 |
| TR 08-1.25 WS | 5,5 | 8,0 | 1,25 | 26,0 | 40 |
| TR 08-1.5 WS | 5,0 | 8,0 | 1,50 | 31,0 | 40 |
| TR 08-2 WS | 4,0 | 8,0 | 2,00 | 45,0 | 40 |
| TR 09-1.5 WS | 6,0 | 9,0 | 1,50 | 27,0 | 45 |
| TR 10-1 WS | 8,0 | 10,0 | 1,00 | 15,0 | 60 |
| TR 10-1.25 WS | 7,5 | 10,0 | 1,25 | 19,0 | 60 |
| TR 10-1.5 WS | 7,0 | 10,0 | 1,50 | 23,0 | 50 |
| TR 10-2 WS | 6,0 | 10,0 | 2,00 | 34,0 | 50 |
| TR 11-1.5 WS | 8,0 | 11,0 | 1,50 | 21,0 | 55 |
| TR 12-1 WS | 10,0 | 12,0 | 1,00 | 12,0 | 55 |
| TR 12-1.5 WS | 9,0 | 12,0 | 1,50 | 19,0 | 60 |
| TR 12-2 WS | 8,0 | 12,0 | 2,00 | 27,0 | 60 |
| TR 12.5-1.25 WS | 10,0 | 12,5 | 1,25 | 15,0 | 75 |
| TR 14-1.5 WS | 11,0 | 14,0 | 1,50 | 16,0 | 80 |
| TR 14-2 WS | 10,0 | 14,0 | 2,00 | 22,0 | 75 |
| TR 15-1.5 WS | 12,0 | 15,0 | 1,50 | 15,0 | 90 |
| TR 16-2 WS | 12,0 | 16,0 | 2,00 | 19,0 | 95 |
| TR 18-2 WS | 14,0 | 18,0 | 2,00 | 16,0 | 100 |
| TR 20-2 WS | 16,0 | 20,0 | 2,00 | 14,0 | 120 |
| TR 22-2 WS | 18,0 | 22,0 | 2,00 | 13,0 | 150 |
| TR 25-2.5 WS | 20,0 | 25,0 | 2,50 | 14,0 | 150 |
| TR 28-2.5 WS | 23,0 | 28,0 | 2,50 | 13,0 | 150 |

BD = üzemi nyomás

Termékváltozatok

| | |
|--------|--------------------------------------|
| TR WB | Műanyagcső lágy, PA 12-ből, kék |
| TR WGE | Műanyagcső lágy, PA 12-ből, sárga |
| TR WR | Műanyagcső lágy, PA 12-ből, piros |
| TR WT | Műanyagcső lágy, PA 12-ből, átlátszó |