FBS
Hőálló tömlő szilikátszövetből

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Öntödék, acélművek, üvegkohók, hajógyárak, stb.
Tulajdonságok	kiemelkedő ellenállás a folyékony fémekkel, szikrákkal és salakokkal szemben, ellenálló az olajok, zsírok és oldósze
Alkalmazás	Érintés elleni védelemként forró és hideg tömlőknél Magas hőmérsékletű területen védelemként Speciálisan a folyékonyfémek és fémszórók ellen a vasiparban
Szín	kékes
Hőmérséklet min.	-25 °C
Hőmérséklet max.	750 °C
Anyag	Calcium silicate fibres



Leírás

kopás- és repedésálló szigetelőszövet, azbesztmentes, égési veszteség kb. 2 %, jó szigetelőtulajdonságok az alacsony hőtárolásnak köszönhetően

Cikk

Megnevezés	Belső Ø (mm)
FBS 014	14
FBS 016	16
FBS 018	18
FBS 020	20
FBS 022	22
FBS 024	24
FBS 025	25
FBS 026	26
FBS 028	28
FBS 030	30
FBS 032	32
FBS 035	35
FBS 038	38
FBS 040	40
FBS 042	42
FBS 045	45
FBS 047	47
FBS 050	50
FBS 055	55
FBS 056	56
FBS 060	60
FBS 068	70
FBS 080	80

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.