

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Öntödék, acélművek, üvegkohók, hajógyárok, stb.
Alkalmazás	Érintés elleni védelemként forró és hideg tömlőknél
Szín	sima, rozsdavörös
Hőmérséklet min.	-65 °C
Hőmérséklet max.	260 °C
Hőmérséklet	Belső átmérő, 6 mm-től + 127 mm-ig: 1090 °C 15-20 perc 1650 °C 15-30 másodpercre
Anyag	Kalcium-szilikát szál



Megjegyzés

Enegedély: Német Lloyd, DIN 5510-2; MSHA 13mm-127mm belső átmérőig
Német Lloyd engedélye 160mm belső átmérőtől
160 mm-es belső átmérőtől: Max. hőmérséklet 300 °C

Leírás

Kiemelkedő védelmet nyújt folyékony fémek és fémszórás ellen.

További információk

jó fény-, UV és időjárás állóság, víz- és olajálló.

Cikk

Megnevezés	Belső Ø (mm)
FBSB 006	6
FBSB 008	8
FBSB 010	10
FBSB 013	13
FBSB 016	16
FBSB 019	19
FBSB 022	22
FBSB 025	25
FBSB 029	29
FBSB 032	32
FBSB 035	35
FBSB 038	38
FBSB 041	41
FBSB 044	44
FBSB 051	51
FBSB 057	57
FBSB 064	64
FBSB 070	70
FBSB 076	76
FBSB 083	83
FBSB 089	89
FBSB 095	95
FBSB 102	102
FBSB 114	114
FBSB 127	127
FBSB 160	160
FBSB 170	170
FBSB 180	180
FBSB 200	200
FBSB 220	220
FBSB 250	250
FBSB 300	300