FBSS

Hőálló tömlő, üvegszál, szilikon

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Öntödék, acélművek, üvegkohók, hajógyárak, stb.
Szabvány	IEC 60684-1 and 60684-2
Szín	barna
Hőmérséklet min.	-60 °C
Hőmérséklet max.	250 °C
Anyag	Glass silk fabric coated with colourless silicone lacquer



Leírás

Kiemelkedő védelmet nyújt folyékony fémek és fémszórás ellen.

További információk

Jó ellenállóképesség az UV-sugárzással, az ózonnal, az oxigénnel és a hőhullámokkal szemben, kiváló öregedésállóság forró környezetben.

Cikk

Megnevezés	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Falvastagság (mm)
FBSS 015	15	16,2	0,6
FBSS 018	18	18,4	0,7
FBSS 020	20	21,4	0,7
FBSS 025	25	26,4	0,7
FBSS 030	30	31,4	0,7
FBSS 035	35	36,4	0,7
FBSS 040	40	41,6	0,8
FBSS 042	42	43,6	0,8
FBSS 045	45	46,6	0,8
FBSS 050	50	51,6	0,8

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.