

STOP ROV

Csőcsavarzat Stopflex-rögítése

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Személyi védőfelszerelés a kicsapódó tömlőkkel szemben
Anyag	Acél



Leírás

Magas húzószilárdságú acékkötél rászerezelt szemmel és kampóval.

Rendelési útmutató

Az illesztett STOP-FS bilincset külön kell megrendelni.

További információk

Az acélsodrony egy passzentes STOP-FS bilincssel kerül rögzítésre a tömlőre, valamint egy fix ponthoz. Ezáltal a tömlő csapódása megakadályozható.

Cikk

Megnevezés	Rögzítőfurat (mm)	Hossz (mm)	Furat (mm)
STOP ROV 145 L 300	14,5	300	6,4
STOP ROV 170 L 300	17,0	300	6,4
STOP ROV 185 L 300	18,5	300	6,4
STOP ROV 205 L 300	20,5	300	6,4
STOP ROV 225 L 300	22,5	300	6,4
STOP ROV 245 L 300	24,5	300	6,4
STOP ROV 265 L 300	26,5	300	6,4
STOP ROV 305 L 300	30,5	300	6,4
STOP ROV 340 L 450	34,0	450	8,4
STOP ROV 365 L 450	36,5	450	8,4
STOP ROV 425 L 450	42,5	450	8,4
STOP ROV 455 L 450	45,5	450	8,4
STOP ROV 490 L 450	49,0	450	8,4
STOP ROV 525 L 450	52,5	450	8,4
STOP ROV 600 L 450	60,0	450	8,4