

# STOP SAE

Stopflex-rögzítés, karima és egyebek

## Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Személyi védőfelszerelés a kicsapódó tömlőkkel szemben
Anyag	Acél



## Megjegyzés

Karima szerelésnél az egyik csavarnak 4 mm-rel hosszabbnak kell lennie.

## Leírás

Magas húzószilárdságú acéktétel rászertelt szemmel és kampóval.

Az acélsodrony egy passzentes STOP-FS bilincssel kerül rögzítésre a tömlőre, valamint egy fix ponthoz. Ezáltal a tömlő csapódása megakadályozható.

## Rendelési útmutató

Az illesztett STOP-FS bilincset külön kell megrendelni.

## Cikk

Megnevezés	Rögzítőfurat (mm)	Hossz (mm)	Furat (mm)
STOP SAE 085 L 300	8,5	300	6,4
STOP SAE 105 L 300	10,5	300	6,4
STOP SAE 105 L 450	10,5	450	8,4
STOP SAE 125 L 450	12,5	450	8,4
STOP SAE 130 L 450	13,0	450	8,4
STOP SAE 145 L 450	14,5	450	8,4
STOP SAE 165 L 450	16,5	450	8,4
STOP SAE 205 L 450	20,5	450	8,4