# AKL HL / AKL HS

Megszakító csatlakozó - szabad vég

HANSA-FLEX

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Alkalmazási terület** | Járműgyártás |
| **Csatlakozás 1** | metrikus hengeres külső menet |
| **1 tömítési forma** | 24°-os belső kúp |
| **Maradák nyomás:** | Lehetőség van maradék nyomás alatti összekapcsolásra |
| **Tulajdonságok** | DN 19 + 25 kézikerékkel |
| **Ásványi olaj hőmérséklete min.** | -40 °C |
| **Ásványi olaj hőmérséklete max.** | 100 °C |
| **Anyag** | Acél |
| **Felületvédelem** | Galvanikusan bevonatolt |



## Leírás

A megszakító gyorscsatlakozók automatikusan szétoldanak túl nagy húzó igénybevétel esetén és így megakadályozzák a tömlővezetékek szétszakadását.

## További információk

Lapra tömítő ütköző/szelepemelő gondoskodik az összekapcsolás során az alacsony szivárgási veszteségekről, ill. levegő bejutásról.
A robusztus kialakításnak köszönhetően alkalmas a nehéz alkalmazási körülményekre.

## Cikk

| Megnevezés | DN* | Kivitel | cső külső Ø-höz (mm) | Csatlakozó menet | Méret | Csőkapcsoló menet | Üzemi nyomás (bar) | ÜNY* jelöletlen (bar) | SF jelöl.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AKL 06 HL 1** | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | 1 | Rd. 32 x 3 | 315,0 | 250 | 4,0 |
| **AKL 08 HL 1** | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | 1 | Rd. 32 x 3 | 315,0 | 250 | 4,0 |
| **AKL 10 HL 1** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 1 | Rd. 32 x 3 | 315,0 | 250 | 4,0 |
| **AKL 13 HL 3** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 3 | Rd. 48 x 3 | 315,0 | 250 | 4,0 |
| **AKL 16 HL 3** | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 3 | Rd. 48 x 3 | 315,0 | 250 | 4,0 |
| **AKL 08 HS 1** | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | 1 | Rd. 32 x 3 | 315,0 | 250 | 4,0 |
| **AKL 10 HS 1** | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | 1 | Rd. 32 x 3 | 315,0 | 250 | 4,0 |
| **AKL 13 HS 3** | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | 3 | Rd. 48 x 3 | 315,0 | 250 | 4,0 |
| **AKL 16 HS 3** | 16 | S | 20 | M 30x2 | 3 | Rd. 48 x 3 | 315,0 | 250 | 4,0 |
| **AKL 20 HS 5** | 19 | S | 25 | M 36x2 | 5 | Rd. 60 x 3 | 160,0 | 100 | 4,0 |
| **AKL 25 HS 5** | 25 | S | 30 | M 42x2 | 5 | Rd. 60 x 3 | 160,0 | 100 | 4,0 |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – BD ungek. = szétkapcsolt üzemi nyomás – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

## Tartozék

| | |
|---|---|
| **AKL ZUB DOSE** | Porvédő doboz |

## Pótalkatrészek

| | |
|---|---|
| **AKL ZUB BLINDSTUTZEN** | Vak csőcsonk a megszakítható csatlakozó számára |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*