AKM HL ME

Megszakító csatlakozó karmantyú

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Meiller gépjárműgyártás
Csatlakozás 1	metrikus hengeres külső menet
1 tömítési forma	24°-os belső kúp
Szállítás terjedelme	porvédővel
Hőmérséklettartomány	Ásványi olaj -30° C-tól 100° C-ig Növényi olajl -15° C-tól 80° C-ig
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



Leírás

A megszakító gyorscsatlakozók automatikusan szétoldanak túl nagy húzó igénybevétel esetén és így megakadályozzák a tömlővezetékek szétszakadását.

Cikk

Megnevezés	DN*	Kivitel	cső külső Ø-höz (mm)	Csatlakozó menet	Válaszfalmenet	S1	S2	Méret	Üzemi nyomás (bar)	SF*
AKM 13 HL 3 ME	12	L	15	M 22x1,5	M 38 x 1,5	30	46	3	250,0	4,0

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF = biztonsági tényező

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.